



CREST Anti Slip es un tratamiento antiderrapante para pisos, baños, regaderas y otras superficies. En áreas húmedas reduce el riesgo de resbalones y caídas que ocasionan daños físicos.

**Superficies recomendadas**

Diseñado para colocarse sobre recubrimientos tales como: cerámica, piso porcelánico, concreto, terrazo, en la mayoría de los mármoles, ladrillo esmaltado, cantera, piedra de río, piedra pulida y pizarra.

**Instrucciones**

- 1 Asegúrese que la superficie este limpia.
- 2 Humedezca ligeramente la superficie.
- 3 Vierta CREST Anti Slip sobre la superficie húmeda.
- 4 Distribuya CREST Anti Slip sobre la superficie con una esponja o trapeador.
- 5 Permita que CREST Anti Slip seque durante 10 a 15 minutos.
- 6 Enjuague el área con agua limpia para remover residuos de material.
- 7 El área puede ser usada de inmediato.

**Recomendaciones**

- Limpie normalmente.
- No aplicar ceras (Las ceras rellenan los micro poros creados por el tratamiento con CREST Anti Slip)
- En áreas de baños y regaderas, aplique cada tres años.
- En áreas sujetas al alto tráfico, aplique

cada dos años.

**Limitaciones**

Este producto no se recomienda para aplicarlo sobre madera, vinil, o fibra de vidrio.

**Rendimiento**

4.64m<sup>2</sup> (50 sq ft) por envase de 454 ml (16oz.)

**Procedimiento de emergencia y primeros auxilios**

Si se traga: Dar copiosas cantidades de agua y consulte a su médico. Contacto con la piel: Lave con agua y jabón. Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente con abundante agua por 15 minutos y consulte a su médico. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**Importante**

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El

usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000



**Datos Técnicos:**

<b>Presentación:</b>	Envase de 1, 3.78 y 19 lts.
<b>Rendimiento:</b>	Hasta 9.8m <sup>2</sup> por litro
<b>Duración:</b>	De 2 a 3 años.
<b>Tiempo de almacenaje:</b>	12 meses en un lugar fresco y seco, en su envase original y sin abrir.
<b>Uso:</b>	Interiores y exteriores.
<b>Coefficiente de fricción:</b>	>0.75

NOTA- De acuerdo a la clasificación de los recubrimientos de "CERAMIC TILE INSTITUTE", una superficie es resistente a resbalones si tiene un coeficiente de fricción igual o mayor a 0.60.

**Oficinas Generales**

Pedro Ramírez Vázquez  
No. 200-1 Col. Valle Oriente  
66269 Garza García, N.L.  
Tel. (81) 8047 5000  
Fax (81) 8047 5001

**Planta Monterrey**

Carretera a Saltillo km. 339.5  
Santa Catarina, N.L. 66350  
Tel. (81) 8220-5050  
Fax (81) 8336-3515

**Oficinas México**

Mariano Escobedo No. 525  
3er piso Rincón del Bosque  
México, D.F. 11580  
Tel. (55) 5255-0355  
Fax (55) 5203-2037

**Planta Tizayuca**

Camino a Huitzila s/n  
Col. Huitzila  
Tizayuca, Hgo. 43800  
Tel. (779) 796-3873  
Tel. y Fax (779) 796-3872  
01-800-715-7618

**Planta Guadalajara**

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26  
Zona Industrial  
Guadalajara, Jal. 44940  
Tels. (33) 3145-3040 al 46  
Fax (33) 3145-3047

**Planta Chihuahua**

Gral. Rosalío Hernández No. 3  
Zona Industrial Nombre de Dios  
Chihuahua, Chih. 31110  
Tel. (614) 424-1412  
Fax (614) 424-1420

**Planta Morelia**

Libramiento Norte No. 1061  
Col. El Realito  
Morelia, Mich.  
Tel. y Fax (443) 327-3590  
(443) 327-3653

**Planta Guatemala**

24 Calle Final 26-70 "A"  
Zona 12, Atanasio Tzul  
Tels. (502) 2222 2323  
Fax (502) 2222-2307

▶▶▶ [www.crest.com.mx](http://www.crest.com.mx)



**CREST Anti Slip®**

**CREST®**

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS  
PARA TODA TU VIDA