

Formato: 22,8X152X0,5CM



|        | Tamaño (mm) | Material    | Tipo de Material              |
|--------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Capa 1 | 0.5         | Capa de uso | Capa de uso con protección PU |
| Capa 2 | 0.1         | Vinilo      | film decorativo               |
| Capa 3 | 3.4         | SPC         | Núcleo de SPC                 |
| Capa 4 | 1.0         | IXPE        | Espuma                        |



5



25

Es un sistema de instalación rápido y sencillo. Ajustar la lama que se va a instalar en sentido longitudinal a la ya colocada y ejercer un par de ligeros golpes con un martillo de goma y un taco. Su desinstalación es igual de sencilla, lo que permite que sea desmontado rápidamente.

|                                      |                                    |            |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Escuadria del elemento (q)           | ≤ 400 mm ≤0,25 mm >400 mm ≤0,35 mm |            |
| Diferencia de altura entre elementos | ≤0,2 MM                            | ISO 10582* |

Diferencia de altura entre elementos

$$\leq 400 \text{ mm} \leq 0,25 \text{ mm} > 400 \text{ mm} \leq 0,35 \text{ mm}$$

ISO 10582\*



| PRUEBAS DE LABORATORIO                                                 |                                             |                      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Clase área comercial                                                   | 33                                          | EN 10582*            |
| Resistencia al deslizamiento (r)                                       | R-10                                        | EN 16165 Anexo B*    |
| Resistencia a la abrasión                                              | CLASE T                                     | EN 660-1,2*          |
| Resistencia al impacto                                                 | PASS                                        | EN 438-2*            |
| Efecto de la pata del mueble                                           | ES#-Sin daños visibles                      | EN 424*              |
| Efecto de la silla con ruedas                                          | ES#-Sin efectos visibles                    | ISO 4918*            |
| Hinchamiento en grosor                                                 | 0.16 %                                      | ISO 24336*           |
| Estabilidad dimensional                                                | LD: 0.04%/MD:-0.2%                          | ISO 23999*           |
| Resistencia al microrrayado                                            | MSR-A1/MSR-B1                               | EN 16094*            |
| Emisión de formaldehído                                                | E1                                          | EN 717-2*            |
| Res. deslizamiento (péndulo-húmedo)                                    | CL 2 (41)                                   | EN 16165 Anexo C*    |
| Resistencia a la tracción de los ensambles                             | Longitudinal=4.4 kN/m; Transversal=4.3 kN/m | ISO 24334*           |
| Comportamiento frente al fuego                                         | Bfl-S1                                      | EN 13501*            |
| Evaluación de la propensión a la acumulación de cargas electrostáticas | 0.4 KV                                      | EN 14021/ EN 1815*   |
| Resistencia térmica                                                    | 0.030 M2*K/W                                | UNE-EN 12667:2002*   |
| Conductividad térmica                                                  | 0.126 W/(m.k) W/M*K                         | UNE-EN 12667:2002*   |
| Resistencia a los rayos uv                                             | >Grado 6                                    | ISO 105*             |
| Curvatura                                                              | 0.11 MM                                     | ISO 23999*           |
| Aislamiento acústico                                                   | IIC=56 dB;STC=50 dB ; ΔIIC=23 dB            | ASTM E90; ASTM E492* |
| Coefficiente dinámico de fricción                                      | 0.47                                        | ANSI 137.1*          |
| Resistencia a los productos químicos                                   | PASS (CLASE 0)                              | ISO 26987*           |
| Clase área privada                                                     | 23                                          | EN 10582*            |
| Res. deslizamiento (péndulo-seco)                                      | 80                                          | EN 16165 Anexo C*    |

| PACKING                              |                   |  |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| Unidades de venta por caja           | 2.772476 M2/CAJA  |  |
| Unidades de venta por pallet         | 133.078855 M2/PAL |  |
| Unidades de venta por unidad         | 0.34656 M2/PIEZA  |  |
| Unidad venta                         | M2                |  |
| Unidad base                          | ST                |  |
| Unidades de venta por metro cuadrado | 1 M2              |  |
| Peso neto                            | 8.838309 KG/M2    |  |
| Peso bruto                           | 9.204768 KG/M2    |  |

| PIEZAS ESPECIALES |                                           |       |                |                 |                |           |          |               |               |
|-------------------|-------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|----------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| SAP               | Descripción                               | Grupo | Cajas          | Pallet          | Ud.            | Ud. Venta | Ud. Base | Peso Neto     | Peso bruto    |
| 100312746         | MAMPER LINKFLOOR FEUDAL NATURAL 7X120     | G-163 | 2 PIEZAS/CAJA  | 200 PIEZAS/PAL  | 11.9 PIEZAS/M2 | -         | -        | 1.58 KG/PIEZA | 1.64 KG/PIEZA |
| 100312747         | PERFIL ADH LINKFLOOR FEUDAL NATURAL 3,5   | G-155 | 20 PIEZAS/CAJA | 1000 PIEZAS/PAL | 9.26 PIEZAS/M2 | -         | -        | 0.77 KG/PIEZA | 0.8 KG/PIEZA  |
| 100346306         | ZOCALO LINKFLOOR PVC FEUDAL NATURAL 8X223 | G-113 | 12 PIEZAS/CAJA | 648 PIEZAS/PAL  | 5.61 PIEZAS/M2 | -         | -        | 1.1 KG/PIEZA  | 1.25 KG/PIEZA |

