

# LEIGHTON

Cemento / Concrete

 **cesantoni**  
C E R Á M I C A



 Tecnología Digital  
Cesantoni

## Ficha Técnica Technical Information

### ***SUPER GRES / SUPER GRES Tile***

Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja

100%  
Pasta  
Blanca

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 23,6" x 47,2" Rectified

 **SG**  
SUPER GRES

15 CARAS  
  
15 FACES

IV  
PEI

  
TTM / B

INTERIORES  
  
INTERIOR

BAÑOS  
  
BATHROOM

COCINA  
  
KITCHEN

EXTERIORES  
  
EXTERIOR

|                                                                                     |                                                            |                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|  | Espesor / Thickness                                        | 11 mm                         |                |
|  | Separación de boquilla / Grout separation                  | 2 mm rect.                    |                |
| PEI                                                                                 | P.E.I.                                                     | 4 (Tráfico: Medio - Alto)     |                |
|  | Tono y Textura Mezclado / Mixed Tone and Texture           | Medio / Medium                |                |
|  | Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance        | Conforme / In compliance with | A.S.T.M. C650  |
|  | Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF                   | ≥ 0.42 %                      | A.S.T.M. C1028 |
|  | Absorción de agua / Water absorption                       | ≤ 3 %                         | A.S.T.M. C373  |
|  | MOHS                                                       | 5 - 8                         | A.S.T.M. C1028 |
|  | Resistencia a la flexión / Breaking Strength               | ≥ 250kg / 551 lbs             | ISO 10545-4    |
|  | Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock | Conforme / In compliance with | A.S.T.M. C484  |
|  | Resistencia a helada / Resistance to frost                 | Conforme / In compliance with | A.S.T.M. C1026 |
|  | Resistencia a las manchas / Resistance to staining         | Conforme / In compliance with | A.S.T.M. C1378 |
|  | Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion         | Conforme / In compliance with | ANSI A137      |

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.  
Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

[www.cesantoni.com.mx](http://www.cesantoni.com.mx)

[contacto@cesantoni.com.mx](mailto:contacto@cesantoni.com.mx)

 **TCNA**  
Tile Council of North America, Inc.