KIEL
Piedra / Stone

cesantoni CERÁMICA

Ficha Técnica Technical Information

Porcelánico / Porcelain Tile

100% Pasta Blanca

Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja

Formato / Size:
60 x 60 cm Rectificado / 23,6" x 23,6" Rectified

30 CARAS / 30 FACES · IV / PEI · TTM / C

INTERIORES / INTERIOR · BAÑOS / BATHROOM · COCINA / KITCHEN · EXTERIORES / EXTERIOR

Espesor / Thickness	11 mm	
Separación de boquilla / Grout separation	2 mm rect.	
P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
Tono y Textura Mezclado / Mixed Tone and Texture	Alto / High	
Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42 %	A.S.T.M. C1028
Absorción de agua / Water absortion	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion	Conforme / In compliance with	ANSI A137

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx

TCNA Tile Council of North America, Inc.