



## Ficha Técnica Technical Information

### Porcelánico / Porcelain Tile

#### Formato / Size:

60 x 60 cm Rectificado / 23,6" x 23,6" Rectified

Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja



PEI



TTM / B

INTERIORES



INTERIOR

BAÑOS



BATHROOM

COCINA



KITCHEN

EXTERIORES



EXTERIOR

|  |                                                            |                               |                |
|--|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|  | Separación de boquilla / Grout separation                  | 4 mm sin rect. / 2 mm rect.   |                |
|  | P.E.I.                                                     | 4 (Tráfico: Medio - Alto)     |                |
|  | Tono y Textura Mezclado / Mixed Tone and Texture           | Medio / Medium                |                |
|  | Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance        | Conforme / In compliance with | A.S.T.M. C650  |
|  | Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF                   | ≥ 0.42 %                      | A.S.T.M. C1028 |
|  | Absorción de agua / Water absorption                       | ≤ 0.5 %                       | A.S.T.M. C373  |
|  | MOHS                                                       | 5 - 8                         | A.S.T.M. C1028 |
|  | Resistencia a la flexión / Breaking Strength               | ≥ 350kg / 771 lbs             | ISO 10545-4    |
|  | Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock | Conforme / In compliance with | A.S.T.M. C484  |
|  | Resistencia a helada / Resistance to frost                 | Conforme / In compliance with | A.S.T.M. C1026 |
|  | Resistencia a las manchas / Resistance to staining         | Conforme / In compliance with | A.S.T.M. C1378 |
|  | Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion         | Conforme / In compliance with | ANSI A137      |

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.  
Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.