LEIGHTON
Cemento / Concrete

cesantoni CERÁMICA

Ficha Técnica Technical Specifications

SUPER GRES / SUPER GRES Tile

Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja

100% Pasta Blanca

Formato / Size:
60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified

SG SUPER GRES | 15 CARAS / 15 FACES | IV PEI | TTM / B | INTERIORES / INTERIOR | BAÑOS / BATHROOM | COCINA / KITCHEN | EXTERIORES / EXTERIOR

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
PEI	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absortion	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

Información de Embalaje / Packaging Information

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m²-caja / ft²-box	kg-caja / lbs-box
60 x 120 cm 23,6" x 47,2"	2	1.44 / 15,5	33.5 / 73.8

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx

TCNA Tile Council of North America, Inc.