Bastille





Dark

FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Cemento en acabado pulido Polished concrete finish	60 X 120 CM. 24 X 48 IN.	Porcelanato esmaltado. Rectificado. Glazed porcelain tile. Rectified.

4 Caras 4 Faces	Alto Tráfico High Traffic	Variación Alta High Variation	Pasta Blanca White body

Uso
Usage

Interior Interior	Baño Bathroom	Cocina Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

Espesor / Thickness	9 mm	
Pasta blanca / White body		
Separación de boquilla / Grout size	2 mm	
PEI	4	
Resistencia química / Chemical resistance	Conforme	ASTM C650
DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42	ASTM C1028
Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%	ASTM C373
MOHS	5-8	ASTM C1028
Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg	ISO 10545-4
Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme	ASTM C484
Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme	ASTM C1026
Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme	ASTM C1378
Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme	ANSI A137

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx