



Gray

FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Cemento en acabado pulido
Polished concrete finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.



4 Caras
4 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body

Uso
Usage



Interior
Interior



Baño
Bathroom



Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

mm	Espesor / Thickness	9 mm	
100%	Pasta blanca / White body		
X	Separación de boquilla / Grout size	2 mm	
PEI	PEI	4	
🔑	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme	ASTM C650
👤	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42	ASTM C1028
💧	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%	ASTM C373
💎	MOHS	5-8	ASTM C1028
⬇️	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg	ISO 10545-4
🔥	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme	ASTM C484
❄️	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme	ASTM C1026
☀️	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme	ASTM C1378
👉	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme	ANSI A137

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx

