FICHA TÉCNICA PASTO SINTÉTICO

BREEZE 35

CONCEPTO	ESPECIFICACIÓN
Tipo	Tufting pelo cortado.
Hilado	PE MF 8,100 DN Mini W + PE TXT 3150 DN, retorcido y estabilizado con protección UV.
Color de fibra	FIELD GREEN & LIME
Ancho de fibra	1.5 mm + 0.5 MM
Espesor de fibra	190 µm + 50 µm
Certificaciones aprobadas	Fabricante Pasto sintético: ISO 9001 y OSHAS 18001
Garantía por exposición a la radiación solar	Según mapa de promedio anual de radiación global (W/m²): 8 años.
Protección del medio ambiente	Seguro para el medio ambiente, libre de metales pesados

Metales pesados	**REP: 513-09-1**	**Unidad**	**Norma DIN 18035-7**
Plomo	< 0.005	mg/l	0.012
Cadmio	< 0.0005	mg/l	0.0011
Cromo total	< 0.005	mg/l	< 0.005
Cobre	0.05	mg/l	0.05
Mercurio	< 0.0002	mg/l	< 0.0002
Zinc	0.094	mg/l	0.27
Estaño	< 0.005	mg/l	< 0.005

Base	Doble reforzada DuraBac Pro + Action Bac
Color de base	Negro - urdimbre y trama.
Recubrimiento	Compuesto de látex SBR estireno butadieno carboxilado, apto para intemperie.
Gauge	1/2"
Puntadas	11.5/3”
Altura de fibra	35 mm
Altura total	37 mm
Peso hilado	1,260 gr/m²
Peso total	2,050 gr/m²

DuraBac PRO

Uso Interno General.

Carretera a Monclova KM 11.5
El Carmen, N.L. CP.66550
@TerzaMexico w. terza.com