

FOLLAJE DECORATIVO ARTIFICIAL FICHA TÉCNICA

Descripción

Los Follajes Decorativos son módulos de follaje artificial de 1m x 1m para crear un agradable ambiente verde con apariencia natural libre de mantenimiento. Son ideales para decorar fachadas, proteger y recubrir bardas de concreto o cercas y mallas metálicas perimetrales, son de fácil y rápida instalación.

Se pueden utilizar en hoteles, restaurantes, hospitales, escuelas, universidades, clubs deportivos, salas de espera, aeropuertos y cualquier lugar que requiera áreas verdes libre de mantenimiento.

Ventajas

- Crean un ambiente verde con apariencia natural
- Libres de mantenimiento y fumigación
- No requieren agua, ahorro de recursos naturales
- Evitan daño a la capa de ozono al
- No utilizar pesticidas.
- No genera plagas ni atraen insectos
- Aíslan térmicamente
- Propiedades acústicas
- Protegen sus fachadas
- Son de fácil y rápida instalación

CONCEPTO

Base

Follaje

Altura de follaje

Medida

Aplicación

ESPECIFICACIÓN

Malla de polietileno

Piezas de polietileno

Hasta 6cm de altura, varía según el modelo.

Módulo de 1m * 1m.

decoración

Modelos:

Laurel de la india, Tropical, Boxus mix, Boxus jade, Enredadera, Laurel rojo, Boxus holandés, Lavanda, Maple rojo, Helecho japonés, Hiedra, Croto brasileño, Jasmín, Cherry, Petunia lila, Petunia blanca, Flor de lis, Selva, Lechuguilla, Nube, Helecho persa, Bugambilia rosa, Cenizo, Boxus multicolor, Lavanda silvestre, Enredadera mixta, Abelia rosa, Zacatillo, Laurelillo, Musgo, Bugambilia amarilla, Colima, Selva tropical, REALISTIC 3D; Amazonas, Lacandona, Valparaíso, Iguazú.

Usos

- Mallas y cercas metálicas
- Instalaciones exteriores e interiores
- Realzar áreas decorativas
- Estacionamientos
- Fachadas de edificios y oficinas
- Muros de concreto

Método de Instalación

Se puede colocar sobre mallas o rejas, muros falsos, muros de concreto y/o madera.

- Aplicación en Concreto

Fijar al concreto con taquete y clavo o pija, utilizando rondana plana, para reforzar el anclaje a la malla del follaje. Coloque pijas sobre todo el perímetro y refuerce al centro, con separaciones aproximadamente cada 50 cm.

- Aplicación en Malla o Reja

Fijar con cinchos ajustables utilizados para ajustar cables eléctricos, repartiéndolos sobre el perímetro y centro cada 50 cm. aproximadamente.

- Aplicación en Muro falso o suave y Madera.

Fijar con grapa industrial, tornillo costilla alta con rondana o clavo si la instalación es en madera, en cualquier caso repartiéndolos sobre el perímetro y centro cada 50 cm. aproximadamente.

Cuidados y Mantenimiento

Si el follaje se encuentra en interior sacuda periódicamente en seco con plumero antiestático o con aire a presión evitando acumulación de polvo. En exterior limpie con trapo húmedo o chorro de agua cuando se requiera. No se recomienda el uso de líquidos clorados ni ácidos rebajados para su limpieza.

Garantía

Debido al contenido de protección Ultra Violeta, se garantiza el producto al exterior hasta por 5 años contra defectos de fabricación considerándose un 20% de depreciación anual. El producto no debe ser expuesto a ningún agente químico que pueda degradar o despigmentar el follaje. Únicamente se requiere dar mantenimiento con agua.