

LÍNEA ÁUREA® RECOMENDACIONES PARA INSTALACIÓN

Seguridad en el trabajo

Para una instalación segura del piso, se recomienda el uso de EPPs (equipos de protección personal), como gafas, guantes, máscara, protector auricular, botas de goma y casco, siempre que sea necesario.

El contrapiso debe estar

Sin importar el tipo de piso de base, debe estar impermeabilizado, nivelado y ser regular.

Contrapisos inadecuados

- Piso cementado o quemado: deberá picarse y prepararse una nueva base.
- Cualquier tipo de madera (baldosas, tablas, parquets, etc.) o piedras y cerámicas con juntas de más de 3mm: el piso debe retirarse y debe aplicarse una nueva base.

Masa autonivelante

Para nivelar el contrapiso, utilice un autonivelante de buena calidad y buena resistencia a la compresión. La masa autonivelante tiene la función de corregir la aspereza de la superficie o nivelar las juntas de cerámica. Después del secado y se es necesario, lijarse con piedra de esmeril, una máquina adecuada o lija de hierro nº 60 y aspirar totalmente el polvo que se formó. Verifique el tiempo promedio de secado en el embalaje del fabricante.

Adhesivo

Utilizar siempre pegamento apropiado para pisos de vinilo en la instalación.

Garantía

Al elegir Áurea®, usted tiene la garantía Tarkett por 15 años*.

*Si el producto se instala y conserva de acuerdo con las indicaciones de Tarkett.

Limpieza y mantenimiento

Recomendaciones generales

- La frecuencia de limpieza y mantenimiento depende del sistema aplicado y del uso del ambiente.
- Recuerde que la limpieza frecuente mejora el aspecto del piso, aumenta su durabilidad y reduce el costo de mantenimiento.
- Se recomienda el uso de un felpudo, al menos 2 pasos de la entrada del ambiente para eliminar hasta 80% de los residuos de tránsito.
- No utilizar solventes ni derivados de petróleo para limpiar o eliminar eventualmente manchas.
- La limpieza debe realizarse siempre utilizando un detergente neutro, ya que otro tipo de productos de limpieza pueden dañar la superficie del piso.
- Se recomienda el uso de ruedas de poliuretano en los muebles, porque otro tipo de ruedas pueden dañar la superficie.
- Proteger las patas de los muebles con fieltro y evitar arrastrarlos al desplazarlos, ya que pueden dañar la superficie del piso.

Limpieza inicial

- Para permitir que el adhesivo se seque completamente, debe realizar la limpieza inicial del piso sólo 7 días después de su instalación.
 - Eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o una mopa seca.
 - Aplicar en todo el piso una solución de detergente neutro con una mopa húmeda o una máquina industrial (disco rojo). Minimizar el uso de agua.
 - Enjuagar utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o una mopa húmeda, y dejar secar el piso por completo antes de usarlo.
 - Si desea un acabado brillante, aplicar entre tres y cinco capas de cera acrílica, con un intervalo de al menos 30 minutos entre cada aplicación.
- Esperar por lo menos 2 horas y asegurarse de que el piso esté totalmente seco antes de liberar el tráfico. El uso de cera en Áurea® no es obligatorio, pero su aplicación facilita la limpieza diaria.

Limpieza diaria / periódica

- Eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o una mopa seca.
- Aplicar en todo el piso una solución de detergente neutro con una mopa húmeda o una máquina de limpieza (con disco rojo). Minimizar el uso de agua.
- Enjuagar utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o una mopa húmeda, y dejar secar el piso por completo antes usarlo.
- En caso de haber aplicado cera y si desea recuperar el brillo, aplique periódicamente sólo una capa después de la limpieza, usando una mopa para cera o la técnica spray-buffing con una maquinaria industrial.

Eliminación y aplicación de cera

- Los procedimientos de la eliminación de la cera deben realizarse sólo cuando sea necesario. Este paso sólo debe considerarse si anteriormente se aplicó cera.
- Eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena, arenilla y polvo con una escoba de pelo o una mopa seca.
 - Aplicar una solución de removedor de cera neutro con una máquina industrial (disco verde) o un limpiador tipo LT con base de espuma abrasiva.
 - Enjuagar utilizando una escobilla de goma y paño limpio o una mopa húmeda y dejar que el piso se seque completamente.
 - Aplicar nuevamente entre tres y cinco capas de cera acrílica con un intervalo de al menos 30 minutos entre cada aplicación.
 - Esperar por lo menos 2 horas y asegurarse de que el piso esté totalmente seco antes de liberar el tránsito.

Para más informaciones contacte su representante Tarkett o acceda el link: www.tarkettlatam.com

TARKETT AMÉRICA LATINA

- México | América Central: + 55 11 98410 9310
- Argentina | Chile | Uruguay: + 54 11 47 08 07 72 | + 54 911 44 46 88 82
- Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad y Tobago | Venezuela: +55 11 98410 9310 | + 55 11 95494 0069



www.tarkettlatam.com