

Especificaciones Técnicas

ÁUREA CLICK



| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo de revestimiento | ISO 10582 | Piso vinílico compacto heterogéneo |
| Clasificación de uso | EN 685 | 23 |
| | ISO 10874 | 31 |
| Espesor total | EN 428 ISO 24346 | 4,0mm |
| Espesor capa de uso | EN 429 ISO 24340 | 0,3mm |
| Peso total | EN 430 ISO 23997 | 7,40Kg/m ² |
| Formato | EN 427 ISO 24341 | 1220 x 200mm |
| Embalaje | EN 427 ISO 24342 | 9 Loquetas/Caja 2,20m ² - 16,65kg |
| Estabilidad dimensional | EN 434 ISO 23999 | < 0,15% |
| Punzonamiento residual | EN 433 ISO 24343-1 | ≤ 0,1mm |
| Absorción a ruidos de impacto | EN ISO 717-2 ASTM E989-06 | hasta 4dB |
| Calefacción radiante | - | máx 27°C |
| Protección de superficie | - | PUR |
| Grupo de abrasión | EN 660-2 | Clase T |
| Test sillas con ruedas | EN 425 ISO 4918 | Adecuado |
| Propiedades electrostáticas | EN 1815 | < 2Kv en concreto |
| Resistencia química | EN 423 ISO 26987 | Buena Resistencia |
| Resistencia al deslizamiento | DIN 51130 | R9 |
| Solidez a la luz | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Emissiones COV | AGBB/DIBT | ≤ 10µg/m ³ (después de 28 días) |

TARKETT LATAM

México
+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584



@tarkettlatam

www.tarkett.com.mx