



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO *PRODUCT FEATURES*

Fluxómetro de pedal expuesto, para taza flux, spud de 38 mm, 4,8 LPD.

MATERIAL:
 Latón.

INSTALACIÓN:
 Conexión a la válvula retención 1" - 11 1/2 NPT.
 Conexión a la salida del niple del pedal 1 1/4" - 11 1/2 NPT.
 Conexión al codo 1 1/2" - 11 1/2 NPSM.
 Conexión al spud Ø 38 mm.

PRESIÓN DE TRABAJO:
 Pmin.= 1,0 kg/cm²
 Pmax.= 6,0 kg/cm²

GASTO:
 4,8 LPD

NOTA:
 La tubería de alimentación debe tener un Ø 32 mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32 mm a 25 mm para conectarse a la llave de retención.

GARANTÍA:
 El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a los que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica. Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

Exposed pedal flushometer for flux bowl, 1 1/2" spud, 1,26 GPF.

MATERIALS:
 Brass.

INSTALLATION:
 1" - 11 1/2 NPT stop valve connection.
 1 1/4" - 11 1/2 NPT pedal nipple outlet connection.
 1 1/2" - 11 1/2 NPSM elbow connection.
 Ø 1 1/2" spud coupling connection.

WORKING PRESSURE:
 Pmin.= 14,2 PSI
 Pmax.= 85,3 PSI

FLOW RATE:
 1,26 GPM

NOTE:
 The supply pipe must have a Ø 32 mm minimum and must be connected one 32 mm to 25 mm reducing coupling to stop valve.

WARRANTY:
 HELVEX product is warranted to be free from defects in material, workmanship and manufacturing processes.

HELVEX product is warranted, in terms of finishes, for 10 years for Chrome and Duravex finishes, and for 2 years in finishes other than Chrome and Duravex.

The parts that suffer from natural wear on the product are warranted for residential use for 5 years, and for commercial use for 3 years.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory. Visit our pages www.helvex.com.mx for México and www.helvex.com for the international market.



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



Asesoría y Servicio Técnico:
 Consultancy and Technical Service:
 (52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales:
 Original Spare Parts:
 www.refaccioneshelvex.com.mx
refacciones@helvex.com.mx
 (52) 55 53 33 94 00
 (52) 55 53 33 94 21
 Ext. 5913, 5068 y 4815