

Modelo: PARMA SAPPHIRE

Códigos: 100321931

Grupo: G-226

Formato: 8X30X0,85CM



RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100043280 TIXOCEM PLUS 25KG
Junta recomendada	100236409 COLORSTUK 0-4 ANTRACITA N 5KG
Junta recomendada (zona húmeda)	100236481 COLORSTUK RAPID ANTRACITA N 5KG
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	100043280 TIXOCEM PLUS 25KG

CARACTERÍSTICAS

-  Carece de Brillo
-  Material apto para su uso en paredes de ducha.
-  Material apto para su uso en paredes de interior.
-  Existen cambios de color regulares entre piezas.
-  Material recomendado para su instalación sobre pared.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Desviación longitud y anchura	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación rectitud de los lados	±0.3 %	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación ortogonalidad	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación planimetría	±0.5 %	UNE-EN ISO 10545-2*

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	BIII	ISO 10545-2*
Fuerza de rotura	>900 N	>600N*
Resistencia al cuarteo	PASS	ISO 10545-11*
Reacción al fuego	A1	EN 13501-1*
Resistencia a la flexión	>20 MPA	ISO 10545-4*

PACKING

Unidades de venta por caja	0.672 M2/CAJA
Unidades de venta por pallet	67.2 M2/PAL
Unidades de venta por unidad	0.024 M2/PIEZA
Unidad venta	M2
Unidad base	ST
Peso neto	14.083333 KG/M2
Peso bruto	14.416667 KG/M2



PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a las manchas	Clase 5	ISO 10545-14*
Resistencia a los productos químicos	GA/GLA/GHA	ISO 10545-13*

